


## Seppelfricke SEPP Servo-Plus Freistromventil-Oberteil nicht steigend G3" (DN80)

SF SEPP Servo-Plus Freistromventil-Oberteil 1927 nicht steigend, mit Fettkammeroberteil, Totraumfrei, Offenstellungsanzeige, DN80 Messing, Handrad ohne Fettkammer

SEPP Servo Plus Griffoberteil mit rotem Griff für Ventile aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626N nach DIN EN 12164, mit rotem Griff für Ventile aus aus Rotguss, Werkstoff-Nr. CC 499R nach DIN EN 1982. Mit grünem Griff für Ventile aus Pressmessing Werkstoff-Nr. CW617N DIN EN 12164. Mit blauem Griff für Ventile aus aus bleifreiem Messing, Werkstoff-Nr. CW724R nach DIN EN 12164. Nichtsteigendes, Fettkammeroberteil mit Offenstellungsanzeige. Doppelte totraumfreie O-Ring Abdichtung. Ergonomischer Griff für bis zu 50% schnellere Betätigung. Dauerhaft leistungsfähig und wartungsarm. Dimension DN 15 bis DN 50. Als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0033751

Type 1927

## Produkteigenschaften

Werkstoff

Messing