

36 425 670




- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


	Dark Chrome	36 425 670-19
	Chrom	36 425 670-00
	Platin gebürstet	36 425 670-06
	Platin	36 425 670-08
	Dark Brass matt	36 425 670-16
	Dark Bronze matt	36 425 670-17
	Light Gold gebürstet	36 425 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 670-28
	Schwarz matt	36 425 670-33
	Bronze gebürstet	36 425 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 670-47
	Cyprum	36 425 670-49
	Chrom gebürstet	36 425 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 670-99

36 425 670

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 425 670

Zertifikate

LGA_19	LGA_19	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_1906
--------	--------	---------------------	-----------

36 425 670

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

