


CONGENIAL FIT Dusche UP Edelstahl, Reinigungsstop ohne, runde Abdeckplatte, ohne TD, Hygienespülung Schlüsselschalter, Piezo-Taster, Netzbetrieb, Edelstahl, Thermostat, DN15



CONGENIAL FIT Dusche UP rund

Fertigmontageset für elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.



- Unterputz-Dusche Fertigmontageset mit runder Abdeckplatte
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl gebürstet
- Halterahmen für Abdeckplatte
- Durchführung Funktionselemente und Thermostat inkl. EPDM-Dichtringen
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
- Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten demontierbar
- elektronische Bedienung der Duschfunktion über Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion; Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt
- Wasserlaufzeit der Duschfunktion einstellbar
- Nutzungsabhängige Intervall-Hygienespülung gegen Stagnation

Ausführung:

Hygienespülung Schlüsselschalter (Netz):

Die Hygienespülung kann bei elektronischen Duschen durch die Programmierung über den Piezo-Taster oder über die Service APP pro Dusche vorgenommen sowie durch Betätigung eines Schlüsselschalters direkt ausgelöst werden.

## **Eigenschaften:**

Anschluss-Nennweite: DN15,  
Material: Edelstahl,  
Bedienung: Piezo-Taster,  
Mischung: Thermostat,  
Stromversorgung: Netzbetrieb,  
Hygienespülung: Hygienespülung Schlüsselschalter,  
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp ohne,  
Thermische Desinfektion: ohne TD,  
Abdeckplatte: runde Abdeckplatte,

## **Technische Daten:**

Technische Daten  
Anschlussspannung (Netz): 12 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar  
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C  
Wassertemperatur therm. Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C  
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)  
Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s  
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s  
Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über Einstellung am Piezo-Taster, andere Hygienespülintervalle über Service APP einstellbar  
Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit  
Elektronische Schutzart: IP68  
Abmessungen rund (ØxT): 260x12 mm