


## Seppelfricke SEPP Germany Auslaufventil mit Knebelgriff Oberteil G1x G1 1/4 (DN25) mattverchromt

SF SEPP Germany Auslaufventil mit Knebelgriff Oberteil 1151 mit Schlauchverschraubung DN25 Messing mattchrom T-max. = 90°C, PN10

SEPP Auslaufventile und Armaturenkombinationen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Armaturenkombinationen geprüft nach DIN 3509 und DIN EN 1717, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-6328CM0114. Dimension DN 15 bis 25 Oberfläche verchromt oder matt-verchromt Armaturenkombinationen mit Sicherungskombination HD nach DIN EN 1717. Mit Schlauchverschraubung.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0000106

Type 1151

## Produkteigenschaften

Bedienung	Hand
Ausführung	mechanisch
Mit Griff	✓
Schlüsselbedienung	✗
Selbstverschließend	✗
Material Hahn	Messing
Oberflächenschutz	verchromt
Montageart	Wand
Mit Rosette	✗
Anschlussmaß Zufuhr	1 Zoll
Mit Belüfter	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Spülzeit einstellbar	✗