


Hygiene Kastenrinnen 150 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen
- Sonderrinnen möglich
- Durch verschiedenste Rinnenanschlusssprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Eimerauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung
 - Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius)
 - Keine Spaltkorrosion
 - Einfache Reinigung



- Entwässerungsrinne aus Edelstahl,
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Materialdicke: 1,5 mm
- Schweißkonstruktion
- Mit Mauerankern
- Mit Höhenjustierfüße
- Mit herausnehmbarem Schmutzfang
- Passende Ablaufkörper
 - Ablaufkörper

Technische Daten zum Artikel 9715.60.16

Profil	Länge [mm]	Stutzenabstand (L1/L2) [mm]	Abmessung (E/F) [mm]	Höhenverstellbarkeit [mm]
NKH	1530	765 / 765	190 / 60	100 – 160