


IQ Urinalarmatur Unterputz U28, Edelstahl gebürstet / Messing verchromt, mit IR-Sensor, Batterie, Edelstahl



iQ Urinalarmatur Unterputz U28, mit IR-Sensor – Fertigmontageset

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Urinalarmatur für Unterputzmontage ohne Elektroverkabelung:

- stabile Frontplatte: Edelstahl gebürstet
- Halterahmen: Messing verchromt
- Doppel-Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
- dynamischer Sensor: optimiert laufend die bestmögliche Reichweite
- Kurz-Aus (Reinigung) und Kurz-Ein (Nachspülen) (mit Touch auslösbar)
- Spülzeit und Sensorempfindlichkeit (mit Touch einstellbar)
- 24- oder 48-Stunden-Zwangsspülung und Vorspülung (mit Touch aktivierbar)
- variable Installation durch Kombination mit Rohmontageset (U2L, U3L) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einbindung in CNX Wassermanagement-System möglich
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

Eigenschaften:

Material: Edelstahl,
Bedienung: mit IR-Sensor,
Stromversorgung: Batterie,
Farbe: Edelstahl gebürstet / Messing verchromt,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Batterie): 6 V Lithium CRP2 – handelsüblich;
Lebensdauer bis zu 4 Jahren

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar

Durchflussmenge (ca.): 20 l/min (3 bar)

Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

Spülzeit (ca.): 7 s voreingestellt (mit Touch 2 - 30 s veränderbar)

Kurz-Aus (ca.): 2 min (fixiert)

Verweilzeit (ca.): 10 s (fixiert)
Normen: DIN EN 200; CE
Abmessungen (BxHxT): 119x139x6 mm