

iQ Waschtischarmatur A10, chrom, mit IR-Sensor, Click, VARIOconnect, mit Ablg., CLASSIC, G3/8



iQ

Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, verchromt mit Mischung

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:

- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse
 - integrierte Batterie (Service über Revisionsabdeckung)
 - Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
 - funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
 - Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
 - Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Funktionstaste einstellbar)
 - 12-, 24- oder 48-Stunden Hygienespülung (mit Funktionstaste einstellbar)
 - Installation wie konventioneller Einhebelmischer
 - Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
 - Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich
-
- für Warm- und Kaltwasseranschluss
 - mit flexiblen Druckschläuchen, Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
 - Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
 - Heißwassersperre einstellbar
 - Mit Ablaufgarnitur

Hinweis:

Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.

Service APP nur in Verbindung mit BLE Converter verfügbar – keine permanente Auswertemöglichkeit.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,
Bedienung: mit IR-Sensor,

Mischung: mit Mischung,
Funktionstaste: Click,
Stromversorgung: VARIOconnect,
Ablaufgarnitur: mit Ablaufgarnitur,
Farbe: chrom,

Technische Daten:

Technische Daten

VARIOconnect: für Einzel- und Mehrfachstromversorgung,
Datenverbindung

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (3 bar)

Wassertemperatur (max.): 80 °C

Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)

Druckschläuche: 350 mm

Eckventilanschlüsse: G 3/8"

Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 10 s
einstellbar)

Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt
(mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)

Kurz-Aus: 2 min (fixiert)

Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28706 / IO; CE