

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JUT-K 9

**Dosierpumpenanlage (für Kaltwasser, externe
Ansteuerung)**



Einsatzzweck

Zur Dosierung von Chemikalienlösungen, entnommen direkt aus dem Transportgebinde. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt oder über Fernschaltung erfolgen.

Lieferumfang

Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar; komfortable Bedieneinheit mit Graphikdisplay und Klartextmenü für alle Dosierfunktionen; Montageplatte; Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung; Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE); Spannungsversorgung (230 V/ 50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker. Eingang für Analogsignal, Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung; Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).



Piktogramme

Zubehör

JUDO JDPS-D

Schaltkasten aus PC mit Klarsichtklappe inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, digitale Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, Gangreserve 1 Jahr, 50 Speicherplätzen und potentialfreiem Wechselkontakt zur Ansteuerung der Dosierpumpenanlage.
Bestellnummer 8340081

JUDO JDS-T 6/4 (5 m)

PN 10 aus PTFE, Länge 5 m.
Bestellnummer 2330133

JUDO JDS-T 6/4 (10 m)

PN 10 aus PTFE, Länge 10 m.
Bestellnummer 2330134

JUDO JAK-L

Stör-/Leermelde-Übertragungskabel, Länge 2 Meter.
Bestellnummer 8340027

JUDO JAK-S

Länge 2 m.
Bestellnummer 8340028

JUDO JMFV-DOS

Multifunktionsventil für die Funktion eines Druckhalte- sowie Überströmventils; Haltedruck 3 bar; Überströmdruck 10 bar.
Bestellnummer 8340083

JUDO JDHV-DOS

Ventil für die Funktion der Druckhaltung; Haltedruck 3 bar.
Bestellnummer 8340084

JUDO JÜV-DOS

Ventil zum Schutz vor Überdruck; Überströmdruck 10 bar.
Bestellnummer 8340085

JUDO JSW 1

Zur Aufnahme der kompletten JUT- oder JWT-Dosieranlagen sowie MECHADOS-Dosierpumpe inkl. Transportgebinde, stabile Ausführung bis 60 l.
Bestellnummer 8690026

JUDO JSW 2

Zur Aufnahme von bis zu 6 Transportgebinden (max. 60 l), Aufnahmevolumen ca. 180 l.
Bestellnummer 8690018

JUDO JSW 3

Zur Aufnahme eines 50 l Löse- und Vorratsbehälters.
Bestellnummer 8690043

Modell	JUT-K 9
Leistungsdaten	
Dosierleistung max.	9 l/h
Anschlussdaten	
Spannungsversorgung	Schukostecker, 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	22 W
Anschluss Impfstelle	½" Außengewinde
Umgebungsdaten	
Gegendruck max.	7 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Sonstige Angaben	
Dosierpumpe Typ	9D-7
EAN-NUMMER	 4 038097 036905
Bestellnummer	8330131

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch