



Easytop-Montageeinheit mit SC-Contur

- für Wasserzähler
- ausgestattet mit Easytop-KRV-Schrägsitzventil Modell 2230.92, Easytop-Schrägsitzventil Modell 2230.52
- Eingang: Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil), Ausgang: Easytop-KRV-Schrägsitzventil (Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
- tiefenverstellbar, längenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasserzählereinbau

Ausstattung

Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Montageplatte Edelstahl Rostfrei, eingangsseitig: Wasserzählerschraubung plombierbar, ausgangsseitig: Wasserzählerschraubung längenverstellbar, Befestigungsmaterial, Dichtelement EPDM, Mehrkant

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2230.12

Artikel 629 878



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Dauerdurchfluss	Q3	4
Durchfluss	Qn	2,5
Rohraußendurchmesser	d	28
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Gewinde zylindrisch	G	1
Z minimal 1	Z1min	105 mm
Z maximal 1	Z1max	190 mm
Z minimal 2	Z2min	394 mm
Z maximal 2	Z2max	479 mm



**Easytop-Montageeinheit
mit SC-Contur
Modell 2230.12
Artikel 629 878**

Eigenschaften

Länge minimal 1	L1min	438 mm
Länge maximal 1	L1max	523 mm
Länge minimal 2	L2min	205 mm
Länge maximal 2	L2max	290 mm
Länge minimal 3	L3min	94 mm
Länge maximal 3	L3max	144 mm
Länge minimal 4	L4min	129 mm
Länge maximal 4	L4max	179 mm
Länge 5	L5	52 mm
Schlüsselweite 1	SW1	38 mm
Schlüsselweite 2	SW2	41 mm
Schlüsselweite 3	SW3	24 mm
Höhe 1	H1	116 mm
Höhe 2	H2	30 mm
Gewicht	3007 g	
Volumen	12432 cm ³	