



## UP-Verteilerschrank

### Einbautiefe von 110–150 mm

- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 675–855 mm, Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 mm

### Ausstattung

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

### Hinweis

Bei Verwendung der Fonterra Smart Control-Basiseinheit CO in Verbindung mit der Fonterra Smart Control-Relaisbox, ist mind. der Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu wählen!

### Modell 1294

### Artikel 610 302



## Eigenschaften

Typ	1000	
Länge 1	L1	985
Länge 2	L2	1045
Verteileranschluss waagerecht	Vw	≤12
Verteileranschluss senkrecht	Vs	≤12
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht	VZ	≤12
Verteileranschluss + WMZ waagerecht	VWw	≤12
Verteileranschluss + Differenzdruckregler waagerecht	VD	≤12
Verteileranschluss + Differenzdruckregler + WMZ waagerecht	VDW	≤9



**UP-Verteilerschrank**  
**Einbautiefe von 110–150 mm**  
**Modell 1294**  
**Artikel 610 302**

## Eigenschaften

Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2	VR	≤12
Gewicht	16530 g	
Volumen	121836 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016	