


lino SoftTouch Standarmatur Selbstschluss ohne Mischung, Edelstahl, mechanische Druckkartusche, ohne Mischung, G3/8



Selbstschlussarmatur ohne Mischung

Hydraulisch gesteuerte Selbstschlussarmatur:

- Leichtgängige, mechanisch, hydraulisch gesteuerte Selbstschlussarmatur
- Laufzeit 6 -10 s bei einer üblichen Betätigungsdauer von 0,2 s
- funktionssichere Druckkartusche
- vandalengeschützte Hydraulikkartusche durch begrenzten Betätigungsweg der Betätigungskappe
- zum Anschluss an Kaltwasser und Warmwasser
- Gehäuse und Betätigungskappe: Edelstahl

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,
Bedienung: mechanische Druckkartusche,
Mischung: ohne Mischung,
Ausladung (x): 172 mm,

Technische Daten:

Technische Daten
Betriebsdruck: 0,5 - 10,0 bar
Durchflussmenge: 6 l/min (3 bar)
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Auslösekraft (max.): 15 N (unabhängig vom Betriebsdruck)
Druckschläuche: ca. 350 mm
Eckventilanschlüsse: G 3/8"
Schmutzsiere: 0,5 mm Maschenweite

Strahlwinkel: 40 °
Auslaufhöhe: 73 mm
Ausladung: 90 mm
Normen: DIN EN 200, DIN EN 816; CE