


Einzelabläufe - ACO Easyflow DN 50

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Sortiment ausgelegt für unterschiedliche Fliesenstärken und Bodenaufbauhöhen
- Optimaler Rohrleitungszugang nach Entnahme des Geruchsverschlusses



- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Geprüft gemäß DIN 1253 (Sperrwasserhöhe: 50 mm)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Halte-/Anschlussrand
- Mit integrierter Dichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatztück
- Passende Aufsatztücke
 - Aufsatztücke für Design-Roste
 - Aufsatztücke Standard
 - Aufsatztücke für wählbare Oberfläche

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

Technische Daten zum Artikel 2500.00.00

Flanschausführung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Seitlicher Zulauf	Beschreibung	Gewicht [kg]
Ohne Halterand	330 x 200	1,0	Mit seitlichem Zulauf	Sperrwasserhöhe: 50 mm	0,5