


lino Reihenwaschplatzverteiler W35, chrom, mit IR-Sensor, Click-plus, Batterie, COMFORT - mit Thermostat, R3/4

lino Reihenwaschplatzverteiler W35, mit IR-Sensor, mit Thermostat



Vorgefertigte Armatureneinheit mit berührungslosen Wandarmaturen Aufputz lino W35, verchromt, und kompletter Verteilerleitung in einem Aufputz-Verteiler aus nichtrostendem Stahl, für Wandaufbau.

- Robuste Ausführung
- Auslauf und Sensor fixiert
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
- Temperatur frei wählbar (über funktionssichere Thermostatkartusche)
- mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) (mit Click-plus auslösbar)
- Dauer-Ein-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygenespülung (mit Funktionstaste aktivierbar)
- S-Anschlüsse absperrbar
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

Eigenschaften:

Armaturen: 6 Stück,
Anschluss-Nennweite: R3/4,
Bedienung: mit IR-Sensor,
Mischung: COMFORT - mit Thermostat,
Funktionstaste: Click-plus,
Stromversorgung: Batterie,
Ausladung (x): 280mm,
Farbe: chrom,

Technische Daten:

Technische Daten

Batterie: 6 V Lithium CRP2 - handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4

Jahren

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar
Durchflussmenge (ca.): 5 l/min (3 bar) je Armatur
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Wasserlaufzeit W45: 7 s voreingestellt (mit Touch 1 - 30 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)
Hygienespülung-Laufzeit: mit Funktionstaste 3 s - 20 min einstellbar; 2 min (fixiert)
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)
Ausladung: 280 mm /10 °
Montagehöhe: 350 - 450 mm über Waschbecken /-rinne
Anzahl WPL: 6
Baubreite (X): 3600 mm
Abmessungen (HxT): 250x80 mm
Armaturenabstand: 600 mm
Anschluss: R 3/4
Normen: DIN EN 200; CE