


Aufsatzsysteme für Abscheider

Produktinformationen

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdiert verschlossen
- Belastungsklassen
 - A 15
 - B 125
 - D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)



Technische Daten zum Artikel 3300.15.00

	Beschreibung	Gewicht [kg]
Klasse: B 125	<ul style="list-style-type: none">■ Rahmen und Deckel aus Kunststoff, Typ SAKU■ Adapterplatte aus Beton<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input checked="" type="checkbox"/> Durchmesser: 1000 mm<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input checked="" type="checkbox"/> Höhe: 150 mm<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input checked="" type="checkbox"/> Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P<input type="checkbox"/> NS 2/SF200; NS 2/SF400; NS 4/SF400; NS 4/SF800: 585 mm<input type="checkbox"/> NS 5,5/SF550; NS 5,5/SF1100; NS 7/SF700;<input type="checkbox"/> NS 8,5/SF850; NS 10/SF1000: 610 mm<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input checked="" type="checkbox"/> Zulauftiefen Stärkeabscheider FapuMax-P<input type="checkbox"/> NS 1: 600 mm<input type="checkbox"/> NS 2 – NS 3: 625 mm	220