

## SANIT SolaranlagenReiniger



# SANIT

**SANIT-CHEMIE**  
**Reinigungsmittel**  
**und -geräte GmbH**  
**Dieselstraße 38**  
**74211 Leingarten**

**Telefon:** +49 7131 90210-0  
**Telefax:** +49 7131 404360

**E-Mail:** [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
**Internet:** [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



Aus dem Sortiment:



### Beschreibung

Bei erhöhten Temperaturen und älteren Wärmeträgerflüssigkeiten bilden sich Ablagerungen in den Leitungen von Platten- und Vakuumröhrenkollektoren. Diese Verschmutzungen reduzieren den Wärmeübergang und beeinträchtigen den Betrieb und die Lebensdauer jeder Solaranlage. Nur saubere und gewartete Anlagen bringen den gewünschten Ertrag.

- thermische Solaranlagen (Vakuumröhren- und Plattenkollektoren)
- Reiniger für verschmutzte Solaranlagenleitungen
- Beseitigt effektiv alle Ablagerungen in den Leitungen der Solaranlage
- Materialschonend und mit allen gängigen Materialien verträglich
- Auch für die äußere Reinigung der Solaranlage geeignet
- sehr gute und schnelle Reinigungswirkung

### Anwendungsgebiete

- thermische Solaranlagen (Vakuumröhren- und Plattenkollektoren)

### Anwendung

#### Reinigung der Rohre von Solaranlagen:

Vor Anwendung des **SANIT SolaranlagenReiniger** muss die Solaranlage entleert werden. Anschließend die Leitungen mit einem Gemisch (1 Teil Reiniger : 5 Teile Wasser) befüllen. Das Gemisch anschließend für min. 20 Min. bei Umgebungstemperatur im Kreis spülen. Hierfür können alle gängigen Spülgeräte verwendet werden. Je nach Ablagerung muss die Spülung länger durchgeführt oder die Temperatur während des Spülens erhöht werden (bis max. 40°C). Der Reinigungsvorgang sollte am frühen Morgen oder späten Nachmittag durchgeführt werden. Ggf. die Kollektoren abdecken. Nach der Reinigung das System gründlich mit Wasser spülen. Anschließend das System wieder mit Wärmeträgerflüssigkeit befüllen, hier empfehlen wir die **SANIT SolarFlüssigkeit** (10 kg Kanister Art.Nr. 3285; 20 kg Kanister Art.Nr. 3286).

#### Reinigung Solaranlage außen:

**SANIT SolaranlagenReiniger** aufsprühen, ca. 3-5 Minuten einwirken lassen und danach mit klarem Wasser gründlich abspülen.



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

# Produktinformationsblatt

## Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	5 l Kanister	32875
1 / 1	10 l Kanister	3287



# SANIT

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)

Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.