


## Seppelfricke SEPP Gas Eckkugelhahn f. Einrohrzähler m. TAE MF R1"xRp1" (DN25)

SEPP Gas Eckkugelhahn 5520 für Einrohr-Gaszähler, MOP5/C1, mit TAE, Eingangsseitig mit Außengewinde und Ausgangsseitig mit Verschraubung mit Innengewinde, DN25 R1 x Rp1 Messing

SEPP Gas Eckkugelhahn für Einrohr-Gaszähler G2,5 G4 und G6, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4350BU0239. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 25. Mit Abgangsverschraubung, mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1 oder mit Pressverschraubung nach DVGW Arbeitsblatt W 534 zum Anschluss an Kupferrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392., verpressbar mit M- oder V-Kontur (Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: <https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl>). Mit oder ohne Prüfschraube DN 15. Mit oder ohne TAE oder Gasströmungswächter.

### Produktanwendung:

Erdgas



Nummer 0036960

Type 5520

### Produkteigenschaften

DVGW-Siegel für Gas 