


# Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxisgerechte Brandschutzlösungen
  - Bei Einbau Fit-in – Mindest-Deckendicke: 100 mm
  - Fit-in nicht passend für Ablaufkörper mit Halterand
- Anschluss aller handelsüblicher Abdichtungssysteme



- Ablaufkörper DN 70
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Passende Aufsatztücke
  - Standard Aufsatztücke
  - Aufsatztücke für Dünnbettabdichtung
  - Aufsatztücke mit besandetem Flansch

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 (R 30 – R 90 bei Verwendung eines Fit-in) gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei Verwendung eines Brandschutz-Glockengeruchsverschlusses mit Hitzeschild.

### Technische Daten zum Artikel 9579.10.00

Nennweite	Flanschausführung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Geruchsverschluss	Gewicht [kg]
DN 70	Mit Klebeflansch	150 x 350	1,5	■ Ohne Geruchsverschluss	2,1

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<b>Oberteil mit Klebeflansch</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Mit Abdichtring</li><li>■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ablaufkörper Variant-CR 142</li><li><input type="checkbox"/> DN 70</li></ul>	1,5	9579.10.20
<b>Oberteil mit Pressdichtungsflansch</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Mit Sickeröffnung</li><li>■ Mit Abdichtring</li><li>■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ablaufkörper Variant-CR 142</li><li><input type="checkbox"/> DN 70</li></ul>	3,1	9579.10.25
<b>Oberteil mit Pressdichtungsflansch</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Mit seitlichem Zulauf und Steckmuffe DN 50</li><li>■ Mit Sickeröffnung</li><li>■ Mit Abdichtring</li><li>■ Höhenverstellbarkeit: 110 – 160 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ablaufkörper Variant-CR 142</li><li><input type="checkbox"/> DN 70</li></ul>	0,1	9579.10.30
<b>Brandschutz-Glockengeruchsver-</b> <b>schluss</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mit angeformter Brandschutz-Kartusche</li><li>■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträgli- chen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufen- körpern</li><li>■ Zulassung<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> AbZ: Z-19.17-1527</li><li><input type="checkbox"/> AbG: Z-19.53-2294</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ablaufkörper Variant-CR 142</li><li><input type="checkbox"/> DN 70</li><li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°</li></ul>	0,4	5181.20.15

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9579.10.00>