


Notablauf SuperDrain 64 DallBit, DN 70

Artikelnummer: 671660

GTIN: 4001636671660

Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Notablauf SuperDrain 64 DallBit, DN 70

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegedämmt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Anstaelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslassrichtung	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	7,30 l/s	12,10 l/s	18,00 l/s	18,70 l/s	18,70 l/s

Ersatzteile: