


## Seppelfricke SEPP Gas Zweirohr-Gaszählerschraubung 1" (DN25) 2,5m3/h

SEPP Gas Zweirohr-Gaszählerschraubung 5495 MOP5/GT-HTB DN25 Stahl

SEPP Gas Installationseinheit für Zweirohr-Gaszähler G2,5 G4 und G6, aus Stahl, gelb lackiert. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 50 x DN 25. Für 1 bis 4 Zählerplätze. Mit oder ohne Armaturen, Eingangseitig mit Kugelhahn, Ausgangsseitig mit Kugelhahn oder Passtück, ohne Zählerschraubungen.

### Produktanwendung:

Erdgas



**Nummer 0211286**

Type 5495

### Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Stahl	Länge	56 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Stahl	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 Grad Celsius
Reduzierend	✗	Länge Anschluss 1	47 Millimeter
Exzentrisch	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	60 Grad Celsius
Systemgebunden	✓	Arbeitslänge Anschluss 1	29 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	1 Zoll (25)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 60 Grad Celsius
Anschluss 1	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Hauptfarbe Fitting	grau		
Material Dichtung	Nitrilkautschuk NBR		
Gaszulassung QA	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
VdS-geprüft	✗		
Verschlossen	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Entlüfter	✗		
FM-Prüfung	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
UL-Prüfung	✗		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✓		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
Zertifiziert nach NF 545	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA Prüfung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		

