

CONTI Sanitärarmaturen GmbH, Hauptstr. 98, D-35435 Wettenberg | Fon: +49 641 98221-0 | Fax: +49 641 98221-50 | info@conti.plus | www.conti.plus
Satzfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten | Typing- and setting mistakes and other errors cannot be excluded and are therefore reserved.

Hinweis:

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Bedienung: Piezo-Taster,
Mischung: Thermostat,
Stromversorgung: Batterie,
Hygienespülung: Hygienespülung,
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp,
Thermische Desinfektion: ohne TD,
Seifenablage: integrierte Ablage,
Ausführung: Ausführung Handbrause,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Batterie): 6 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur therm. Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.
Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über
Einstellung am Piezo-Taster

Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter

Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit

Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen Edelstahl (BxHxT): 220x1400x80 mm