

Muli-UF – komplett



Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einfache Einbringung durch Gewerktrennung
- 3 Zuläufe zur Auswahl
- Hohes Nutzvolumen – 27 l
- Einfache Mon-/Demontage der Pumpe durch separaten Pumpenbehälter
- Vollwertiger Bodenablauf im Aufsatzstück

- Fäkalienhebeanlage
- Anwendungsbereiche
 - ☐ Kellerentwässerung von Einfamilienhäusern
 - ☐ Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
 - ☐ 2 versch. Behältergrößen erhältlich
 - ☐ 3 horizontale Zulaufstutzen DN 100
 - ☐ 1 Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
 - ☐ 1 Entlüftungsstutzen DN 50
- Aufsatzstück mit befliessbarer Abdeckung
 - ☐ Belastungsklasse K3
 - ☐ Dreh- und höhenverstellbar
 - ☐ Integrierter Bodenablauf mit Sperrwasserhöhe = 50 mm
 - ☐ Revisionsöffnung = 330 x 250 mm
- Anschluss Druckleitung
 - ☐ Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493 aus PVC-U; 50 40-R 1¼"
 - ☐ Integrierte Rückschlagklappe
- Schneidwerkpumpe
 - ☐ Schutzart IP 67
 - ☐ Montiert in separatem Pumpenbehälter
 - ☐ Mit Gleitringdichtung
 - ☐ 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
 - ☐ Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung
- Steuerung
 - ☐ Schutzart IP 54
 - ☐ 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker
 - ☐ Potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung

Muli-UF MWP2




Technische Daten zum Artikel 1203.00.01




Typ	Motorleistung		Kenndaten				Nutzvolumen	Gesamt- volumen	Gewicht
	P1	P2	Stromauf- nahme	Spannung	Frequenz	Drehzahl	Zulauf- höhe Z1		
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[Hz]	[U/min]	[l]	[l]	
Muli-UF MWP2	0,9	0,6	4	230	50	2800	27	58	43

Abmessungen


Muli-UF MWP1



Muli-UF MWP2



Leistungsparameter




Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H					Fördermedien-Temperatur	
		2 m [l/s]	4 m [l/s]	6 m [l/s]	8 m [l/s]	10 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
Muli-UF MWP2	2 – 10,6	2,17	1,92	1,67	1,33	1,0	40	60

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
 Blitzleuchte	12 V DC; Stromaufnahme: 500 mA	Signalanlage; Signalanlage mit GSM-Modul			0150.76.25
	230 V; Stromaufnahme: 70 mA	Muli-Max Schaltgeräte ACO Multi Control; Powerlift-P Schaltgeräte ACO Multi Control; Abwasserhebeanlagen mit Schaltgerät ACO Multi Control; LipuSmart-P; LipuLift-P	0,5	1	0178.62.08

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
Signalanlage mit GSM-Modul ■ Parametrisierbar per App (Android & iOS) ■ Netzunabhängiger Alarm per 12 V Bleigel-Akku ■ Optische und Akustische Alarmmeldung □ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale mit LED- Zustandsanzeige ■ 1 analoger ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Weiterleitung der Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 192 x 150(mit Kabelverschraubung) x 100 mm (BxHxT) ■ Schutzart: IP54 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz 	■ Alle Fettabscheider ■ Fettschichtdicken-Messgerät ■ Vorbehälteranlage-duo ■ Verfahrenstechnische Anlagen ■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F ■ Sinkamat-K (Unterflur) duo ■ Multi-Hebeanlagen ■ Pumpstationen ■ Einbausets	2,0	1	0150.80.14
 Signalanlage ■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ Ohne Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m				
	Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F; Alle Multi Abwasserhebeanlagen; Vorbehälteranlage-duo; Multi-Max; Powerlift-P; Sinkamat -K/-KD; Sinkamat-Z; Sinkamat-K (Unterflur); □ Duo ; LipuLift-P	1,4	1	0150.26.73
 Signalhupe ■ Betriebsspannung: 12 V DC ■ Stromaufnahme: 30 mA ■ 62 x 62 x 85 mm (L x B x T) ■ Schutzart: IP66 ■ 95 dB(A)	■ Signalanlage ■ Signalanlage mit GSM- Modul	0,2		0150.58.14
 Signalhupe ■ Betriebsspannung: 230 V AC ■ Stromaufnahme: 30 mA ■ Abmessung: Ø62x85 mm (L/B x T) ■ Schutzart: IP66 ■ 95 dB(A)	■ Multi-Max Schaltgeräte ACO Multi Control ■ Powerlift-P Schaltgeräte ACO Multi Control ■ Abwasserhebeanlagen mit Schaltgerät ACO Multi Control ■ LipuSmart-P ■ LipuLift-P	0,3	1	0178.61.94

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
 Set aus Anschluss- und Überflutungsmodul ■ Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch ■ Für elektrisch leitende Flüssigkeiten ■ Optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB ■ Potentialfreier Kontakt zur Störungsweiterleitung ■ Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig: 1,4 m ■ Überflutungsmelder mit 10 m Kabel	■ Rückstauverschlüsse Triplex-K ■ DN 100 – DN 150 ■ Rückstauverschlüsse Quatrix-K ■ Alle Abwasserhebeanlagen ■ Alle Abscheider ■ Vorbehälteranlage-duo	1,1	1	0150.78.97
 Verlängerungsstück ■ Mit Lippendichtung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm □ Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren □ Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren □ Bei Multi-UF (zzgl. Flex- Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Multi-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	3,4	1	620381
 Abdichtungsflansch ■ Für den Einbau in WU-Beton □ Maximaler Grundwasserstand: 2 m	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Multi-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	4,2	1	620510
 Druckleitungsset Ø50 mm ■ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1¼" ■ Max. Arbeitsdruck: 6 bar	■ Sinkamat-K (Unterflur) □ Mono □ Duo ■ Multi-UF (Unterflur)	4,0	1	620493
 Siphon-Bögen	■ Multi-Flex Unterflur/Freiaufstellung ■ Multi-UF ■ Multi-Star MDP ■ Multi-Star DDP ■ Multi Pro PE/parallel ■ Multi Pro XL			
Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff 1.4404; DN 75; Hervorragende Beständigkeit; Sperrwasserhöhe von 100 mm; Abmessungen;; □ a: 94 mm □ b: 232 mm □ c: 193 mm □ D: 75 mm		0,7		0174.02.29
Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff 1.4404; DN 110; Hervorragende Beständigkeit; Sperrwasserhöhe von 100 mm; Abmessungen;; □ a: 132 mm □ b: 300 mm □ c: 254 mm □ D: 110 mm		1,3		0174.02.30

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1203.00.01>