



UP-Verteilerschrank

Einbautiefe von 80–110 mm

- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 675–855 mm, Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 mm

Ausstattung

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

Hinweis

Bei Verwendung der Fonterra Smart Control-Basiseinheit CO in Verbindung mit der Fonterra Smart Control-Relaisbox, ist mind. der Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu wählen!

Modell 1294.3

Artikel 692 209



Eigenschaften

Typ	1000	
Länge 1	L1	985
Länge 2	L2	1045
Verteileranschluss waagerecht	Vw	≤12
Verteileranschluss senkrecht	Vs	≤12
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht	VZ	≤12
Gewicht	15950 g	
Volumen	87969 cm ³	
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016	